



## Generelle Designvorgaben Deutscher Gemeinschaftsstand

Ergänzend zu den Rules & Regulations des Messeveranstalters, sind nachfolgende generelle Designvorgaben des Deutschen Gemeinschaftsstandes zwingend einzuhalten.

### Messestände < 30 m<sup>2</sup>:

- werden von der von BDSV Exhibitions e.V. ausgewählten Messebaufirma gebaut.
- unterliegen dem einheitlichen Erscheinungsbild (siehe Abbildung). Eine Individualisierung unter Berücksichtigung der nachfolgenden Designvorgaben ist möglich.

### Messestände ≥ 30 m<sup>2</sup>:

- können mit einer eigens gewählten Messebaufirma gestaltet werden.
- Standpläne müssen, vor Einreichen beim Messeveranstalter, zur Einhaltung der Designvorgaben bei den von BDSV Exhibitions e.V. beauftragten Dienstleister für Koordination vorgelegt werden.

### Designvorgaben:

1. **Standard Wandhöhe** beträgt ca. 2,60 m über Podestboden.  
Andere Wandhöhen sind nur möglich, wenn die direkt angrenzenden Standnachbarn dem schriftlich zugestimmt haben Wände über 2,60 m müssen zum Standnachbarn ansprechend, in neutral weiß und ohne Beschriftung gehalten sein.
2. **Einheitliche Standtrenner / Stelen** in Laufrichtung sind Pflicht.  
Standtrenner / Stelen sind bei der von BDSV Exhibitions e.V. beauftragten Messebaufirma zu bestellen.
  - a) Bei Reihen- und Eckständen sowie bei Kopfständen mit angrenzenden Reihen- und Eckständen, müssen die Wände zum Nachbarn 0,5 m von der Standkante zurückgesetzt sein, um einheitliche Standtrenner montieren zu können.
  - b) Bei Kopfständen, die Rücken-an-Rücken liegen, können an Stelle der Standtrenner Stelen auf den zwei Ecken platziert werden.
  - c) Bei Inselständen werden die Standtrenner durch mindestens zwei Stelen ersetzt, die sichtbar an zwei Ecken platziert werden.
3. Innerhalb des Deutschen Gemeinschaftsstandes ist ein **Podest vorgeschrieben**.  
**Eine einheitliche Podesthöhe** bei angrenzenden Ständen ist zu gewährleisten. Es empfiehlt sich, das Podest bei der von BDSV Exhibitions e.V. bestellten Messebaufirma zu beauftragen. Für schwere Exponate können Bereiche partiell ausgespart werden.
4. **Abhängungen** (Fernwirkungselemente, Banner, Blenden, etc.) müssen zum Nachbarstand mindestens 1 m von der Standkante eingerückt sein.



Standtrenner  
H=2,70m

Fernkennzeichnung  
German Pavilion

Beleuchtete  
Blende



Wand  
Grafikstoff  
H=2,60m

Podestboden